

## 3M Adflo filterni vpihovalni set

**Speedglas**

Znamke: 3M Speedglas

Predpis: EN 12941

## OPIS IZDELKA za 3M Adflo filterni vpihovalni set

Vklj. s filtrom za delce, zaščito pred brizgi isker in predfilter • 5-stopenjski indikator nasičenosti filtra prikazuje stanje filtra za delce • avtomatska kontrola pretoka zraka za stalen pretok zraka v naglavni del (170 L/minuto) • pri vročih, vlažnih delih lahko pretok zraka povečate na 200 L/minuto • neposredno lahko priključite katerokoli varilno masko iz serije Speedglas • vklj. z Litij.-ionsko baterijo (življenjska doba baterije pribl. 7-9 ur) in polnilnikom (čas polnjenja pribl. 4,5 ur) • pas • cev za zrak.

**PREDPISI**

certificiran glede na  
EN 12941

**PODATKI:** Prosite za natančen podatkovni list!

	ŠT. IZD.
	SC-1241

## PREDPISI za 3M Adflo filterni vpihovalni set

**EN 12941**

## EN 12941 | Naprave za zaščito dihal - Vpihovalne filtrske naprave z dihalnim vmesnikom brez zatesnitve (pokrivalom)



Evropski predpis EN 12941 določa minimalne zahteve za vpihovalne filtrske naprave s čelado ali pokrivalom ter plinskimi-, prašnimi- ali kombiniranimi filtri za zaščito dihal. Ne velja za naprave, ki so namenjene za uporabo pri morebitnem primankljaju kisika (delež kisika v zraku manjši od 17%), kakor tudi ne za naprave za zaščito dihal v primeru potrebe izhoda v sili. Vključeni so laboratorijski preizkusi in praktični preizkusi zmogljivosti naprav, da se lahko določi skladnost z zahtevami predpisa.