# 3M Filter 6057 ABE1, 1 par




**Tip filtra:** plinski filter
**Znamke:** 3M
**Predpis:** EN 14387
**Zaščitna stopnja:** A1 , B1 , E1

## OPIS IZDELKA za 3M Filter 6057 ABE1, 1 par

Za enostavno kombinacijo s pol- in celoobraznimi maskami 3M serije 6000, 7000 in 7500 • visoko udobje • hitra montaža • sistem bajonetnega zaklepanja • majhna teža .
Filtri se lahko s pomočjo pokrova filtra 501 kombinirajo s finoprašnimi filtri serije 5000.
**ZAŠČITA:** ABE1 ( zaščita pred organskimi, anorganskimi in kislimi plini in hlapi)
**PREDPIS:** EN 14387
**PAKIRANJE:** 1 par = 2 kos, paket= 4 par., karton= 32 par.

| | ŠT. IZD. |
|---|---|
|  | 3M-6057 |

## PREDPISI za 3M Filter 6057 ABE1, 1 par

EN 14387

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN 14387 | Zaščita dihal - plinski filtri in kombinirani filtri

Standard EN 14387 se nanaša na plinske in kombinirane filtre, ki se uporabljajo kot zamenljivi sestavni deli naprav za zaščito dihal, razen naprav za izhod v sili. Nekateri filtri, ki ustrezajo standardu EN 14387, so primerni tudi za uporabo v vpihovalnih sistemih. V tem primeru jih je potrebno ustrezno preizkusiti in označiti v skladu z ustreznim evropskim standardom.
Filtri za zaščito pred CO so iz tega standarda izvzeti.

**Tipi filtrov**

| Tip filtra | Označevalna barva | Glavno področje uporabe |
|---|---|---|
| A | | Organiski plini in hlapi, vrelišče > 65 °C |
| AX | | Organiski plini in hlapi, vrelišče ≤ 65 °C |
| B | | Anorganski plini in hlapi |
| E | | Žveplov dioksid, Klorovodik |
| K | | Amonijak |
| CO | | Ogljikov monoksid |
| Hg | | Živosrebrni hlapi |
| NO | | Dušikovi plini vključno z dušikovim monoksidom |
| Reaktor | | Radioaktivni jod vklj. z radioaktivnim jod metanom |
| P | | Delci |

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

**Izbira filtra**

| Tip filtra | Razred filtra | Zaščita pred | Najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi |
|---|---|---|---|
| **Plinski filter** | | **Plini in hlapi** | |
| | | Vsebnost | |
| | ..1 | Majhna | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm) |
| | ..2 | Srednja | 0,5 Vol,-% (5.000 ppm) |
| | ..3 | Velika | 1,0 Vol,-% (10.000 ppm) |
| **Prašni filter** | | **Vsebnost delcev** | |
| | | Vsebnost | Ločitev |
| | 1 | Majhna | do 4 kratna MAK vrednost |
| | 2 | Srednja | do 10 kratna MAK vrednost |
| | 3 | Velika | do 30 kratna MAK vrednost |
| **Kombinirani filtri** | | | |
| | 1-P2 | Ustrezna komb. prašnih in plinskih filtrov | Ustrezna komb. vrednosti |
| | 2-P2 | | |
| | 2-P3 | | |
| | 3-P3 | | |

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h