3M Filter 6098 AXP3 NR, 1 par



Tip filtra: kombinirani filter
Znamke: 3M
Predpis: EN 14387 , EN 371
Zaščitna stopnja: AX , P3

OPIS IZDELKA za 3M Filter 6098 AXP3 NR, 1 par

Za enostavno kombinacijo s celoobraznimi maskami 3M serije 7000 • visoko udobje • hitra montaža • sistem bajonetnega zaklepanja • majhna teža.
ZAŠČITA: AXP3 NR (zaščita pred enokomponentnimi, organskimi hlapi (vrelišče pod 65°C) in delci)
PREDPIS: EN 14387, EN 371
PAKIRANJE: 1 par = 2 kos., paket= 2 par., katron= 16 par.

	ŠT. IZD.
	3M-6098

PREDPISI za 3M Filter 6098 AXP3 NR, 1 par

EN 371

EN 14387

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 371 | Zaščita dihal - AX-plinski in kombinirani filtri za zaščito pred organskimi spojinami z nizkim vreliščem



V evropskem standardu EN 374 so zajeti plinski filtri AX in kombinirani filtri AX P1, AX P2 in AX P3, ki se uporabljajo kot posamezni deli za zaščito dihalnih naprav brez dovoda zraka.

AX-filtri služijo zaščiti pred nekaterimi organskimi spojinami z nizkim vreliščem, ki jih je navedel proizvajalec in so proizvedene v samo eni vrsti in enem razredu: tip AX.

Kombinirani filtri služijo kot zaščita pred nekaterimi organskimi spojimani z nizkim vreliščem, ki jih je navedel proizvajalec, in pred delci, ki se glede na učinkovitost filtra za delce razvrstijo v vrste AX P1, AX P2 in AX P3.

EN 14387 | Zaščita dihal - plinski filtri in kombinirani filtri



Standard EN 14387 se nanaša na plinske in kombinirane filtre, ki se uporabljajo kot zamenljivi sestavni deli naprav za zaščito dihal, razen naprav za izhod v sili. Nekateri filtri, ki ustrezajo standardu EN 14387, so primerni tudi za uporabo v vpihovalnih sistemih. V tem primeru jih je potrebno ustrezno preizkusiti in označiti v skladu z ustreznim evropskim standardom.
Filtri za zaščito pred CO so iz tega standarda izvzeti.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Tipi filtrov

Tip filtra	Označevalna barva	Glavno področje uporabe
A		Organiski plini in hlapi, vrelišče > 65 °C
AX		Organiski plini in hlapi, vrelišče ≤ 65 °C
B		Anorganski plini in hlapi
E		Žveplov dioksid, Klorovodik
K		Amonijak
CO		Ogljikov monoksid
Hg		Živosrebrni hlapi
NO		Dušikovi plini vključno z dušikovim monoksidom
Reaktor		Radioaktivni jod vklj. z radioaktivnim jod metanom
P		Delci

Izbira filtra

Tip filtra	Razred filtra	Zaščita pred	Najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi
Plinski filter		**Plini in hlapi**	
		Vsebnost	
	..1	Majhna	0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
	..2	Srednja	0,5 Vol,-% (5.000 ppm)
	..3	Velika	1,0 Vol,-% (10.000 ppm)
Prašni filter		**Vsebnost delcev**	
		Vsebnost	Ločitev
	1	Majhna	do 4 kratna MAK vrednost
	2	Srednja	do 10 kratna MAK vrednost
	3	Velika	do 30 kratna MAK vrednost
Kombinirani filtri			
	1-P2	Ustrezna komb. prašnih in plinskih filtrov	Ustrezna komb. vrednosti
	2-P2		
	2-P3		
	3-P3		

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si