3M respirator 8835+ (FFP3 R D)



Lastnosti: dolomite preizkus (D) , z izdišnim ventilom , večkratna uporaba
Tip filtra: prašni filter
Znamke: 3M
Predpis: EN 149
Zaščitna stopnja: P3











OPIS IZDELKA za 3M respirator 8835+ (FFP3 R D)

Izjemno široke elastike • oblazinjena sponka za nos • povečana površina filtra za daljšo življenjsko dobo • primeren za večkratno uporabo.
ZAŠČITNA STOPNJA: FFP3 R D
PREDPIS
certificiran v skladu z:
EN 149:2001 + A1:2009
PAKIRANJE: paket = 5 kosov, karton = 10 paketov
Respiratorji zagotavljajo zanesljivo zaščito le če se pravilno uporabljajo - nasveti za pravilno uporabo

	ŠT. IZD.
	3M-8835ML

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI za 3M respirator 8835+ (FFP3 R D)

EN
149

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci

Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

- **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

- **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za “R-maske” je Dolomite preizkus "D” obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h