

3M zaščitna maska 4255 FFA2P3 R D



Lastnosti: aktivno oglje ,
dolomite preizkus (D) ,
večkratna uporaba

Znamke: 3M

Predpis: EN 405

Zaščitna stopnja: A2 , P3



OPIS IZDELKA za 3M zaščitna maska 4255 FFA2P3 R D

Dihalna maska z integriranim filter elementom za takojšnjo uporabo • ponovno zapiranje embalaže • ne potrebuje vzdrževanja • Dolomite preizkus (D) • predfilter za zaščito pred delci je opcionalen • majhen odpor pri dihanju skozi 2 velika filter elementa z aktivnim ogljem • veliko vidno polje • mehak in koži prijazen material • zaščitni flis ščiti pred grobim onesnaženjem maske (npr. brizgi barve).

	ŠT. IZD.
	3M-4255

PREDPISI za 3M zaščitna maska 4255 FFA2P3 R D

EN
405

EN 405 | Zaščita dihal - Polobrazne maske s filtri in ventili za zaščito pred plini ali plini in delci



Evropski standard EN 405 določa zahteve glede zmogljivosti, preizkusne metode in zahteve za označevanje polobraznih mask s filtri in ventili, ki vsebujejo plinske filtre ali kombinirane filtre kot opremo za zaščito dihal, razen za namene izhoda v sili. Standard ne velja za polobrazne maske s filtri brez ventila ali maske s samo z izdišnim ventilom, pravtako ne velja za naprave, ki se uporabljajo v primeru pomanjkanja kisika (delež prostornine kisika manjši od 17%).