# BoSafety ARCO (S3S) ESD zaščitni čevlji




**Izvedba:** nizek čevelj
**Zaščitna kapa:** plastična kapa
**Vmesni podplat:** tekstilni protivbodni vmesni podplat
**Lastnosti:** 100% brez kovinskih delov , ESD certificirani
**Dodatne zahteve:** ESD , FO , PS , SR , WPA
**Znamke:** BoSafety
**Predpis:** EN ISO 20345
**Gornji material:** mikrovlakna
**Material podplata:** PU/TPU
**Sistem zapiranja:** zapiranje z vezalkami





## OPIS IZDELKA za BoSafety ARCO (S3S) ESD zaščitni čevlji

Lahki varnostni čevlji • zračen in udoben zgornji del iz mikrovlaken • notranja podloga COOLMAX® • kapica in peta sta dodatno ojačani s plastjo TPU za zaščito pred mehanskimi poškodbami • trojna konstrukcija podplata iz PU materiala s TPU-ojačitvijo • mehak in udoben odstranljiv vložek MAX AIR iz PU-pene • brez kovinskih delov • preizkušen po standardu ESD

**ZGORNJI MATERIAL:** visokokvalitetna mikrovlakna
**PODPLAT:** Triple-Foam podplat
**PREDPIS**
certificirani glede na:
EN ISO 20345 S3S ESD SR FO PS WPA,
plastična kapa, protivbodni tekstilni vmesni podplat

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | ŠT. IZD. | ŠIRINA | VELIKOST |
|---|---|---|---|
| | BS-09138 | 11 | 38 |
| | BS-09139 | 11 | 39 |
| | BS-09140 | 11 | 40 |
| | BS-09141 | 11 | 41 |
| | BS-09142 | 11 | 42 |
| | BS-09143 | 11 | 43 |
| | BS-09144 | 11 | 44 |
| | BS-09145 | 11 | 45 |
| | BS-09146 | 11 | 46 |
| | BS-09147 | 11 | 47 |
| | BS-09148 | 11 | 48 |

## PREDPISI za BoSafety ARCO (S3S) ESD zaščitni čevlji

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev

Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

**Oznake dodatnih zahtev:**

**A** – antistatični čevlji
**C** – Prevodnost
**E** – Absorbcija energije v petnem delu
**I** – Električno izolirana zaščita noge
**M** – Zaščita srednjega dela stopala
**P** – Protivbodna zaščita
**AN** – Ojačana zaščita gležnja
**CI** – Izolacija pred mrazom
**HI** – Toplotna izolacija
**CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
**FO** – Odpornost podplata na gorivo
**HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
**WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
**WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
**SRC** – Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

| Kategorija | Zaščitna kapa | Dodatne zahteve | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razred 1**<br>Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja | | Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo | Odpornost na vdor vode in vpijanje vode | Protivbodna zaščita | Profiliran podplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S1** | ✓ | ✓ | | | |
| **S1P** | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **S2** | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **S3** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Razred 2**<br>Polna guma ali čevlji iz polimerja | | Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo | Odpornost na vdor vode in vpijanje vode | Protivbodna zaščita | Profiliran podplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S4** | ✓ | ✓ | | | |
| **S5** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## BoSafety - Preberite več o BoSafety tehnologijah




### ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE:

Čevlji s funkcijo ESD preprečujejo elektrostatičnost uporabnika in tako ščitijo zelo občutljive sestavne dele in opremo. Ti posebni modeli so antistatični v območju od 1 x 105 do <108 ohmov (največ 100 megaohmov).

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h