BoSafety Dobrovidna delovna jakna ORLANDO RC, razred 2



Izvedba: dobrovidna oblačila
Znamke: BoSafety
Material: Bio Bombaž , elastan , Grafenska vlakna , najlon , poliester , Recikliran poliester
Lastnosti materiala: Stretch
Predpis: EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti: dobrovidna zaščita
Linija: BoSafety Mashup PLUS











OPIS IZDELKA za BoSafety Dobrovidna delovna jakna ORLANDO RC, razred 2

Inovativna tkanina iz recikliranega poliestra/bombaža, 4-smerno raztegljivi vložki • visok ovratnik • skrita zadrga z zaščito za brado • žepi z zadrgo • dva žepa z zadrgo v pasu in žep za osebno izkaznico na prsih • skrit žep Napoleon • nastavljiv obseg pasu • segmentirani odsevni trakovi
MATERIAL: 60% recikliran poliester, 25% poliester, 15% bombaž, 245g/m²
Stretch material: 48 najlon, 44 % grafenska vlakna, 8 % Spandex
PREDPISI
certificirana glede na:
EN ISO 20471 (Razred 2)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	BS-016S	rumena/črna	S
	BS-016M	rumena/črna	M
	BS-016L	rumena/črna	L
	BS-016XL	rumena/črna	XL
	BS-016XXL	rumena/črna	XXL
	BS-0163XL	rumena/črna	3XL
	BS-0164XL	rumena/črna	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	BS-017S	oranžna/črna	S
	BS-017M	oranžna/črna	M
	BS-017L	oranžna/črna	L
	BS-017XL	oranžna/črna	XL
	BS-017XXL	oranžna/črna	XXL
	BS-0173XL	oranžna/črna	3XL
	BS-0174XL	oranžna/črna	4XL

PREDPISI za BoSafety Dobrovidna delovna jakna ORLANDO RC, razred 2

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
odsevni material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m²	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h