

BoSafety dobrovidna jopa s kapuco DELAVER rezred 3



Izvedba: dobrovidna oblačila

Znamke: BoSafety

Material: poliester

Predpis: EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita



OPIS IZDELKA za BoSafety dobrovidna jopa s kapuco DELAVER rezred 3


Dobrovidna jopa s kapuco, razred 3 • topla, mehka podloga iz flisa • nastavljiva kapuca • dva stranska žepa z zadrgo • zadrga spredaj po celotni dolžini • prozoren žep za osebno izkaznico • elastični manšeti


MATERIAL:

100 % poliester, 300 g/m²

PREDPISI:

certificirano v skladu z:
EN ISO 20471 (razred 3)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	BS-058S	rumena	S
	BS-058M	rumena	M
	BS-058L	rumena	L
	BS-058XL	rumena	XL
	BS-058XXL	rumena	XXL
	BS-0583XL	rumena	3XL
	BS-0584XL	rumena	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	BS-059S	oranžna	S
	BS-059M	oranžna	M
	BS-059L	oranžna	L
	BS-059XL	oranžna	XL
	BS-059XXL	oranžna	XXL
	BS-0593XL	oranžna	3XL
	BS-0594XL	oranžna	4XL

PREDPISI za BoSafety dobrovidna jopa s kapuco DELAVER rezred 3

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.