BoSafety dobrovidni dvostranski softshell jopič CAN razred 2



Izvedba: dobrovidna oblačila
Znamke: BoSafety
Material: Softshell
Predpis: EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti: dobrovidna zaščita









OPIS IZDELKA za BoSafety dobrovidni dvostranski softshell jopič CAN razred 2

Dobrovidni dvostranski softshell jopič, razred 2 • TPU membrana (8000 mm/800 MVP) • robustna sprednja zadrga • napoleon žep in dva stranska žepa z zadrgo, znotraj in zunaj • črna, ko je obrnjena (brez dobrovidne plasti)

MATERIAL:

94 % poliester, 6 % elastan + TPU membrana, 280 g/m^2

Podloga: 100 % poliestrski flis, 100 g/m^2

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 20471 (razred 2)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	BS-085S	rumena/črna	S
	BS-085M	rumena/črna	M
	BS-085L	rumena/črna	L
	BS-085XL	rumena/črna	XL
	BS-085XXL	rumena/črna	XXL
	BS-0853XL	rumena/črna	3XL
	BS-0854XL	rumena/črna	4XL

PREDPISI za BoSafety dobrovidni dvostranski softshell jopič CAN razred 2

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
odsevni material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m²	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h