

BoSafety zaščitni čevlji Arco MOZ S3S ESD



Izvedba: nizek čevlji
Zaščitna kapa: plastična kapa
Vmesni podplat: tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: ESD certificirani
Dodatne zahteve: ESD , FO , PS , SR , WPA
Znamke: BoSafety
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: mikrovlakna
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja: BOA sistem zapiranja , zapiranje z vezalkami



OPIS IZDELKA za BoSafety zaščitni čevlji Arco MOZ S3S ESD

Lahki zaščitni čevlji • zračen in udoben zgornji del iz mikrovlaken • visoko udobje pri nošenju • sistem z vrtljivim zapiranjem MOZ • brez kovinskih delov • kapica in peta sta ojačani z dodatno plastjo TPU za zaščito pred mehanskimi poškodbami • podplat PU/PU s tretjo plastjo iz dušikove pene • mehak in udoben odstranljiv vložek MAX AIR iz PU-pene • ESD certificirani

ZGORNJI MATERIAL: visokokakovostna mikrovlakna

PODPLAT: Triple-Foam podplat

PREDPIS

certificirano glede na:

EN ISO 20345 S3S ESD SR FO PS WPA,

Plastična kapa, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-011436	11	36
	BS-011437	11	37
	BS-011438	11	38
	BS-011439	11	39
	BS-011440	11	40
	BS-011441	11	41
	BS-011442	11	42
	BS-011443	11	43
	BS-011444	11	44
	BS-011445	11	45
	BS-011446	11	46
	BS-011447	11	47
	BS-011448	11	48

PREDPISI za BoSafety zaščitni čevlji Arco MOZ S3S ESD



EN ISO 20345



EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbcija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerol in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

BoSafety - Preberite več o BoSafety tehnologijah



ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE:

Čevlji s funkcijo ESD preprečujejo elektrostatičnost uporabnika in tako ščitijo zelo občutljive sestavne dele in opremo. Ti posebni modeli so antistatični v območju od 1×10^5 do $<10^8$ ohmov (največ 100 megaohmov).