BoSafety zaščitni čevlji LEONIDIO MOZ (S3S) ESD



Izvedba: gležnjar
Zaščitna kapa: plastična kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: ESD certificirani
Dodatne zahteve: ESD , FO , SR
Znamke: BoSafety
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: mikrovlakna
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja:
BOA sistem zapiranja





OPIS IZDELKA za BoSafety zaščitni čevlji LEONIDIO MOZ (S3S) ESD

Lahki zaščitni gležnarji • zračen in udoben zgornji del iz mikrovlaken • podloga COOLMAX® • zanesljiv sistem hitrega vezanja MOZ z zapiranjem na gumb • prsti in peta ojačani z dodatno plastjo TPU za zaščito pred mehanskimi poškodbami • trojni podplat iz PU in ojačitve TPU • mehak in udoben, odstranljiv vložek MAX AIR iz PU pene • ESD-testiran
ZGORNJI MATERIAL: kvalitetna mikrovlakna
PODPLAT: Triple-Foam podplat
PREDPIS
certificirani glede na:
EN ISO 20345 S3S ESD SR FO,
plastična kapica, neprebojen tekstilni vmesni podplat

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-08836	11	36
	BS-08837	11	37
	BS-08838	11	38
	BS-08839	11	39
	BS-08840	11	40
	BS-08841	11	41
	BS-08842	11	42
	BS-08843	11	43
	BS-08844	11	44
	BS-08845	11	45
	BS-08846	11	46
	BS-08847	11	47
	BS-08848	11	48

PREDPISI za BoSafety zaščitni čevlji LEONIDIO MOZ (S3S) ESD

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓