

BoSafety zaščitni čevlji Nafplio MOZ (S1PS) ESD



Izvedba: nizek čevlj
Zaščitna kapa: plastična kapa
Vmesni podplat: tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: ESD certificirani
Dodatne zahteve: ESD , FO , SR
Znamke: BoSafety
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: mikrovlakna
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja: BOA sistem zapiranja



OPIS IZDELKA za BoSafety zaščitni čevlji Nafplio MOZ (S1PS) ESD

Lahek zaščitni čevlj • zračen in udoben zgornji del iz mikrovlaken • zanesljiv sistem hitrega vezanja MOZ z zapiranjem na gumb • prsti in peta ojačani z dodatno plastjo TPU za zaščito pred mehanskimi poškodbami • trojni podplat iz PU in ojačitve TPU • mehak in udoben, odstranljiv vložek MAX AIR iz PU pene • ESD-testiran

ZGORNJI MATERIAL: kvalitetna mirkovlakna

PODPLAT: Triple-Foam podplat

PREDPIS

certificirani glede na

EN ISO 20345 S1PS ESD SR FO,

Plastična kapica, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	BS-09436	11	36
	BS-09437	11	37
	BS-09438	11	38
	BS-09439	11	39
	BS-09440	11	40
	BS-09441	11	41
	BS-09442	11	42
	BS-09443	11	43
	BS-09444	11	44
	BS-09445	11	45
	BS-09446	11	46
	BS-09447	11	47
	BS-09448	11	48

PREDPISI za BoSafety zaščitni čevlji Nafplio MOZ (S1PS) ESD

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplata, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbicija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivbodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓