


C.A.M.P. Y-blažilec padca Retexo Rewind, 115–175 cm



Področje uporabe:
Vstop v zaprt prostor (CSE) ,
Gradnja in streha
Znamke: C.A.M.P.
Predpis: EN 355



OPIS IZDELKA za C.A.M.P. Y-blažilec padca Retexo Rewind, 115–175 cm

Sodobni Y - povezovalni element z blažilcem padca kompaktne oblike • dolžina 115 – 175 cm • certificiran za vodoravno uporabo na ostrih robovih (r= 0,5 mm) • popoln v situacijah z omejenim padcem (< 4 m) v uporabi s povezovalnim elementom z blažilcem padca dolžine manj kot 150 cm • trpežna prevlega z zadrgo za enostaven pregled indikatorja pradca in identifikacijske številke - snemljiva in pralna • za uporabo do 130 kg (ob izpolnjenih pogojih lahko do 150 kg) • vponka s širino odprtine 53 mm • NFC sledilni čip za digitalno identifikacijo

TEŽA: 1.500 g

PREDPIS

certificiran v skladu z:

EN 355:2002

	ŠT. IZD.
	TH-3046

PREDPISI za C.A.M.P. Y-blažilec padca Retexo Rewind, 115–175 cm

EN
355

EN 355 | Višinska varovalna oprema - blažilci padca



V standardu EN 355 so določene zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in emblaža za blažilce padca. Blažilci padca v skladu s standardom EN 355 pretvorijo nastalo kinetično energijo med padcem in so kot posamezen del ali sestavni del integrirani v povezovalni element ali vodilo, oziroma se uporabljajo v kombinaciji z le-tem.