

COFRA dobrovidna jakna Tempel



Izvedba: dobrovidna oblačila

Znamke: Cofra

Material:

Mešanica, visok delež poliestra

Predpis: EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:

dobrovidna zaščita



OPIS IZDELKA za COFRA dobrovidna jakna Tempel

2 prsna žepa • 2 stranska žepa s potisnim gumbom • 2 notranja žepa • 3M odsevni trakovi • snemljivi rokavi • podaljšan hrbtni del.

MATERIAL: 65% Poliester, 35% Bombaž

TEŽA: 245 g/m²

BARVE: (03)rumena/morn. modra, (02)oranžna/morn. modra

VELIKOSTI: S-4XL

PREDPIS: EN ISO 20471 (razred 2)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-057S	rumena/mornarsko modra	S
	WA-057M	rumena/mornarsko modra	M
	WA-057L	rumena/mornarsko modra	L
	WA-057XL	rumena/mornarsko modra	XL
	WA-057XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	WA-0573XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	WA-0574XL	rumena/mornarsko modra	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-058S	oranžna/mornarsko modra	S
	WA-058M	oranžna/mornarsko modra	M
	WA-058L	oranžna/mornarsko modra	L
	WA-058XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	WA-058XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	WA-0583XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	WA-0584XL	oranžna/mornarsko modra	4XL

PREDPISI za COFRA dobrovidna jakna Tempel

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.