COFRA dobrovidna jakna Tempel





Izvedba: dobrovidna oblačila
Znamke: Cofra
Material:
Mešanica, visok delež poliestra
Predpis: EN ISO 20471
Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita

OPIS IZDELKA za COFRA dobrovidna jakna Tempel

2 prsna žepa • 2 stranska žepa s potisnim gumbom • 2 notranja žepa • 3M odsevni trakovi • snemljivi rokavi • podaljšan hrbtni del.

MATERIAL: 65% Poliester, 35% Bombaž
TEŽA: 245 g/m²
BARVE: (03)rumena/morn. modra, (02)oranžna/morn. modra
VELIKOSTI: S-4XL
PREDPIS: EN ISO 20471 (razred 2)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-057S	rumena/mornarsko modra	S
	WA-057M	rumena/mornarsko modra	M
	WA-057L	rumena/mornarsko modra	L
	WA-057XL	rumena/mornarsko modra	XL
	WA-057XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	WA-0573XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	WA-0574XL	rumena/mornarsko modra	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-058S	oranžna/mornarsko modra	S
	WA-058M	oranžna/mornarsko modra	M
	WA-058L	oranžna/mornarsko modra	L
	WA-058XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	WA-058XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	WA-0583XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	WA-0584XL	oranžna/mornarsko modra	4XL

PREDPISI za COFRA dobrovidna jakna Tempel

EN ISO 20471

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:
Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	**razred 1**	**razred 2**	**razred 3**
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
odsevni material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m²	-	-

Možne fluorescentne barve:
fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h