

COFRA Sprint (S1P)



Izvedba: nizek čevelj
Zaščitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat: tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: nadkapa
Dodatne zahteve: FO , SC , SR
Znamke: Cofra
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: tekstil
Material podplata: PU/PU
Sistem zapiranja: zapiranje z vezalkami



OPIS IZDELKA za COFRA Sprint (S1P)

Zaščitni čevlji • oblazinjena, ergonomska peta iz LYCRA® materiala • inovativna, zračna tkanina • SANY-DRY® • zračna notranja podloga • vpija in oddaja vlago • LAHKA PENA • izjemno mehak in udoben vložek • premaz iz tkanine, odporne proti obrabi, ki vpija znoj in ohranja stopalo suho • visoko udobje • učinek blaženja udarcev • zaščitna aluminijasta kapa in nadkapa, odporna proti obrabi

MATERIAL: zračna tkanina

PODPLAT: PU/PU

PREDPISI

certificirani glede na:

EN ISO 20345 S1PS SC FO SR

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	IT-10735	11	35
	IT-10736	11	36
	IT-10737	11	37
	IT-10738	11	38
	IT-10739	11	39
	IT-10740	11	40
	IT-10741	11	41
	IT-10742	11	42
	IT-10743	11	43
	IT-10744	11	44
	IT-10745	11	45
	IT-10746	11	46
	IT-10747	11	47
	IT-10748	11	48

PREDPISI za COFRA Sprint (S1P)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplata, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

- A** – antistatični čevlji
- C** – Prevodnost
- E** – Absorbicija energije v petnem delu
- I** – Električno izolirana zaščita noge
- M** – Zaščita srednjega dela stopala
- P** – Protivbodna zaščita
- AN** – Ojačana zaščita gležnja
- CI** – Izolacija pred mrazom
- HI** – Toplotna izolacija
- CR** – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
- FO** – Odpornost podplata na gorivo
- HRO** – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
- WR** – Vodotesnost celotnega čevlja
- WRU** – Odpornost pred vpijanem in prodiranjem vode
- SRC** – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profilirani podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profilirani podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

Cofra - Preberite več o Cofra tehnologijah



COFRA® ALUMINIJASTA KAPA 200 J

Aluminijasta kapa 200J ponuja trdo zaščito na nogah do 200 J, čeprav tehta 40% manj kot običajna jeklena kapa. Pri velikosti čevljev 42 pride do teže 54 gramov.

SANY-DRY® PODLOGA

Podloga SANY-DRY® je iz 100% poliestra. Obloga absorbira vlago, jo hitro sprošča in zagotavlja večjo zračnost in odpornost proti obrabi. Poleg tega posebna antibakterijska vlakna preprečujejo neprijetne vonjave.

