Deltaplus Čelada Granite Wind



Lastnosti: držalo za vizir , zračne odprtine
Področje uporabe: Gradnja in streha
Notranjost: 8-točkovni , tekstilni trak , vrtljivi mehanizem
Znamke: DeltaPlus
Material: ABS
Predpis: EN 397
Dodatna testiranja: mraz -20°C , MM







OPIS IZDELKA za Deltaplus Čelada Granite Wind

Zračna zaščitna čelada • brez roba - za boljšo vidljivost • ne zavzame veliko prostora • lahka • v notranjosti 3 tekstilni paski s 8-točkovno pritrditvijo • Podloga iz termoforja • nastavljiv ROTOR® Sistem za zategovanje • bradni pasek • pri normalnih pogojih uporabe mora ta zaščitna čelada proti udarcem nuditi predpisano zaščito 4 let (od prve uporabe dalje) oziroma 7 let od
datuma proizvodnje
NOTRANJOST: 8-točkovna, s podlogo
MATERIAL: ABS
ŠIRINA: 53 do 63 cm nastavljiva
PREDPIS: EN 397

DODATNI TESTI:
• najvišja temperatura: +50 °C
• najnižja temperatura: -20 °C
• MM: brizgi staljene kovine

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-681	bela

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-682	modra

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-683	rumena

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-684	rdeča

PREDPISI za Deltaplus Čelada Granite Wind

EN
397

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade



V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si