E.COOLINE hladil.kapa BaseCap PRO



Izvedba: delovna oblačila
Znamke: E.COOLINE
Material: 100 % poliester
Lastnosti materiala: uravnava temperaturo in vlago , hlajen
Predpis: EN 13758-2
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vročino
Linija: Powercool SX3







OPIS IZDELKA za E.COOLINE hladil.kapa BaseCap PRO

Hladilno pokrivalo z zaščito za vrat v dobrovidni oranžni barvi • UV zaščita UPF 50+ (certificirana v skladu z DIN EN 13758-1) • klasičen kroj z dobrim prileganjem • ukrivljen vizir ščiti oči pred bleščanjem • brezstopenjsko nastavljiva velikost z zapiranjem na ježka • enostavna in hitra aktivacija: preprosto namočite v vodo, zvijte in pustite, da se posuši • pralna pri 30 °C, antibakterijska, higienska • zunanja tkanina: Oeko-Tex Standard 100

VELIKOSTI/OBSEG GLAVE:
Vel. 1: 55 – 58 cm
Vel. 2: 59 – 62 cm
MATERIAL: Zgornji material: 100 % Poliester
Polnilo: 100 % COOLINE Poliester
PREDPISI
certificireno glede na:
EN 13758-1

	ŠT. IZD.
	EC-0081
	EC-0082

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI za E.COOLINE hladil.kapa BaseCap PRO

EN 13758-2

EN 13758-2 | Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito pred ultravijoličnim sončnim sevanjem



Evropski predpis EN 13758-2 določa zahteve za označevanje oblačil, namenjenih zaščiti uporabnika pred izpostavljenostjo ultravijoličnemu sončnemu sevanju. Oblačila, ki so standardizirana v skladu z EN 13758-2 ščitijo uporabnika pred UVA- in UVB-sevanjem sončne svetlobe. Pod določenimi pogoji se lahko izgubi tudi zaščitni učinek oblačil. Na primer, če so oblačila mokra ali obrabljena. Oblačila je zato potrebno vzdrževati in ravnati v skladu z navodili navedenimi na notranji strani oblačil.

Določen je UV-zaščitni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tekstila. Predpis EN 13758 uporablja sončni spekter Albuquerque (USA), ki v grobem ustreza sončnemu sevanju v južni Evropi.

UPF-območje*	Zaščita	% zaščite pred UV-sevanjem	Klasifikacijski sistem
15 – 24	Dobro	93,3 – 95,8 %	15,20
25 – 39	Zelo dobro	96 – 97,4 %	25, 30, 35
40 – 50+	Odlično	97,5 – 98+ %	40, 45, 50, 50+

**UPF - UV-zaščitni faktor*

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h