

## Gebol montažne rokavice Master Flex



**Zunanji material:** nitril , PU

**Lastnosti:** visoka spretnost

**Znamke:** Gebol

**Predpis:** EN 388

**Vplivi okolja:** oljnato



## OPIS IZDELKA za Gebol montažne rokavice Master Flex

Brezšivne zaščitne rokavice • največja odpornost proti obrabi stopnje 4 • zračna prevleka • odlično prilaganje • visoka udobnost nošenja • optimalne ročne spretnosti • varen oprijem - tudi na gladkih površinah • dobra odpornost na olja in masti • **OEKO-TEX 100 CERTIFIKAT**

**MATERIAL:** Fino pletenje, PU/Nitril prevleka

**VELIKOSTI:** 8-11

**PAKIRANJE:** pak. = 12 parov, karton = 72 parov


### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

**PODROČJA UPORABE:** Inštalacijska dela, dela na motornih vozilih, skladiščna dela, montažna dela, natančna dela, popravila, vodovodna dela, mizarska dela, delavnice

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040995	8
	AB-040996	9
	AB-040997	10
	AB-040998	11

## PREDPISI za Gebol montažne rokavice Master Flex

EN  
388

## EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

**Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.**



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Odpornost proti obrabi:</b> 0–4
<b>b</b>	<b>Odpornost na prerezanje:</b> 0–5
<b>c</b>	<b>Odpornost na pretrganje:</b> 0–4
<b>d</b>	<b>Odpornost na vbode:</b> 0–4
<b>e</b>	<b>Protivrezna zaščita:</b> A–F
<b>f</b>	<b>Posebna absorpcija udarcev po EN 13594</b>

Več informacij najdete [tukaj](#).