

Goveje Top sive



Zunanji material: usnje

Manšete: manšeta

Znamke: JS

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: vlažno , suho



OPIS IZDELKA za Goveje Top sive

Robustna bombažna prevleka • izjemno mehke in prožne • gumirana manšeta • bela kakovostna podloga na dlaneh • dvojni šivi • prišita elastika na hrbtni strani

MATERIAL: 1A goveje polnovredno usnje, bombažna hrbtna stran

VELIKOSTI: 10,5

PAKIRANJE: Pak = 12 par., karton =120 par.


PREDPIS

certificirane glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 2 X)

Kat. II

Prosimo bodite pozorni: Minimalna količina naročila je 1 paket = 12 par.

	ŠT. IZD.
	AL-055045

PREDPISI za Goveje Top sive

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).