

Grisport zaščitni čevlji FUNDERO GTX (S3)



Izvedba: gležnjar

Zaščitna kapa: plastična kapa

Vmesni podplat:

tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: z membrano ,
zaščita prednjega dela

Dodatne zahteve: HI , HRO , SRC , WR

Znamke: Grisport

Predpis: EN ISO 20345

Gornji material: usnje , tekstil

Material podplata: guma , PU

Sistem zapiranja:

zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za Grisport zaščitni čevlji FUNDERO GTX (S3)

Robustni, lahki zaščitni čevlji z vodoodporno membrano • zračni, vodoodporni, uravnavajo temperaturo • sistem Grisport Support za stabilizacijo pete • podplat Vibram® • visokokakovostno goveje usnje DAKAR • tekstilni vložki CORDURA

MATERIAL: goveje usnje s tekstilnim vložkom

PODPLAT: PU, guma

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 20345 S3 HRO HI WR SRC

Kompozitna kapica, protivbodni tekstilni vmesni podplat

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	GR-01637	11	37
	GR-01638	11	38
	GR-01639	11	39
	GR-01640	11	40
	GR-01641	11	41
	GR-01642	11	42
	GR-01643	11	43
	GR-01644	11	44
	GR-01645	11	45
	GR-01646	11	46
	GR-01647	11	47
	GR-01648	11	48

PREDPISI za Grisport zaščitni čevlji FUNDERO GTX (S3)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerol in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprta delovna pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprta predelovna pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓