

## MAPA Alto 405



**Zunanji material:** lateks , neopren

**Lastnosti:**

primerne za ravnanje z živili ,  
tekstilna podloga

**Manšete:** manšeta

**Znamke:** Mapa

**Predpis:** EN 388 , EN 421 ,  
EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5

**Zaščitne lastnosti:**

zaščita pred kemikalijami

**Vplivi okolja:** vlažno , mokro , suho



## OPIS IZDELKA za MAPA Alto 405

Zaščitne rokavice iz kombinacije naravnega lateksa in neoprena, tesnijo pred tekočinami • visoka fleksibilnost • dober oprijem • visoka kemična in mehanska obstojnost • notranja prevleka iz belega veluriziranega naravnega lateksa • zgornji sloj obdelan s silikonom • primerne za delo z živili.

**DOLŽINA:** 33 cm

**DEBELINA:** 0,70 mm

**MATERIAL:** mešanica naravnega lateksa in neoprena

**PAKIRANJE:** 10 par., karton 100 par.

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 1 0 X)

EN ISO 374-1/Typ B (Stopnja zmogljivosti K M T)


EN ISO 374-5:2016

EN 421

Kat. III

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 10 par.

**PODROČJA UPORABE:** kemična industrija, gnojenje kmetijskih površin, predelava usnja, proizvodnja abrazivnih sredstev, industrijsko čiščenje, brušenje in odstranjevanje starih lakov s površin.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-304055	8
	AB-304053	9
	AB-304054	10

## PREDPISI za MAPA Alto 405

EN  
388

EN  
421

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

## EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

**Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.**



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).

## EN 421 | Zaščitne rokavice pred ionizirajočim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo



Standard EN 421 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice za zaščito pred ionizirajočim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo. Standard velja za rokavice, ki ščitijo roko in različne dele roke in ramena. Velja tudi za rokavice, ki morajo biti uporabljene samo v zaprtem prostoru. Standard velja tudi za narokavnike, ki se uporabljajo med rokavicami in rokavicami ki se uporabljajo samo v zaprtih prostorih (glej 4.7.2.3). Zahteve tega evropskega standarda ne veljajo za zaščitne rokavice, ki ščitijo pred rentgenskimi žarki.

## EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

**Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.**

### Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj <b>6 od 18</b> preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj <b>3 od 18</b> preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj <b>1 od 18</b> preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij

## EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred bakterijami in glivami.

**Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.**



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.