

MAPA Vital 117



Zunanji material: bombaž , lateks

Lastnosti: tekstilna podloga

Manšete: manšeta

Znamke: Mapa

Predpis: EN 388 , EN 421 ,
EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred kemikalijami

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato



OPIS IZDELKA za MAPA Vital 117

Zaščitne rokavice iz fleksibilnega naravnega lateksa tesnijo pred tekočinami • dobra odpornost pred redčenimi kisljinami in čistili • predel dlani in prstov s profilom • dober oprijem • anatomsko oblikovane • znotraj podložene z bombažem za boljše vpijanje znoja • površina obdelana s silikonom • primerne za delo z živili.

DOLŽINA: 33 cm

DEBELINA: 0,40 mm

MATERIAL: Naravni lateks

PAKIRANJE: pak. 10 par., karton 100 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 0 0 1 0 X)

EN ISO 374-1:2016/Typ B (Stopnja zmogljivosti K P T)


EN ISO 374-5

EN 421

Kat. III

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 10 par.

PODROČJA UPORABE: Za dela, kjer je pomembna svoboda gibanja rok. Čiščenje in vzdrževanje v industrijskih obratih in ustanovah • kantinah • delo z majhnimi kosi • proizvodnja konzerv.

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|---|-----------|----------|
|  | AB-040420 | 6 |
| | AB-040421 | 7 |
| | AB-040422 | 8 |
| | AB-040423 | 9 |

PREDPISI za MAPA Vital 117

EN
388

EN
421

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|----------|---|
| a | Odpornost proti obrabi: 0–4 |
| b | Odpornost na prerezanje: 0–5 |
| c | Odpornost na pretrganje: 0–4 |
| d | Odpornost na vbode: 0–4 |
| e | Protivrezna zaščita: A–F |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete [tukaj](#).

EN 421 | Zaščitne rokavice pred ionizirajočim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo



Standard EN 421 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice za zaščito pred ionizirajočim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo. Standard velja za rokavice, ki ščitijo roko in različne dele roke in ramena. Velja tudi za rokavice, ki morajo biti uporabljene samo v zaprtem prostoru. Standard velja tudi za narokavnike, ki se uporabljajo med rokavicami in rokavicami ki se uporabljajo samo v zaprtih prostorih (glej 4.7.2.3). Zahteve tega evropskega standarda ne veljajo za zaščitne rokavice, ki ščitijo pred rentgenskimi žarki.

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

| NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016 | | |
|---------------------------------------|--|--|
| TIP A | EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij |
| TIP B | EN ISO 374-1/ Tip B  abc | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij |
| TIP C | EN ISO 374-1/ Tip C  abc | Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij |
| Prej | | |
| Specialna zaščita pred kemikalijami | EN 374  abc | Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij |
| Lažja zaščita pred kemikalijami | EN 374  abc | Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij |

EN ISO 374-5 | Zaščitne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa ISO 374 določa zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred mikroorganizmi.

Te rokavice so namenjene zaščiti pred bakterijami in glivami.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.



Rokavice z dodatno oznako "VIRUS" ščitijo pred bakterijami, glivami in virusi.