PEZZOL Aventador (S3)



Izvedba: gležnjar
Zaščitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Dodatne zahteve: A , E , FO , P , SRC , WRU
Znamke: PEZZOL
Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: usnje
Material podplata: PU/PU
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za PEZZOL Aventador (S3)

Visokokakovostno nubuk usnje Supremoil • vodoodbojno • zelo lahek in športen zunanji podplat iz PU/PU • dobra odpornost proti obrabi • tehnologija pametnega vbrizgavanja • termoregulacija notranje podloge Spyder-Net • vložek iz PU pene, blaženje in optimalno vračanje energije • odpornost proti predrtju brez kovine TXZERO • kapica Alu200
ZGORNJI MATERIAL: Supremoil nubuk usnje
PODPLAT Tyre dual density PU/PU
PREDPISI
certificirano glede na:
EN ISO 20345 A E FO P SRC WRU

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	PZ-01135	11	35
	PZ-01136	11	36
	PZ-01137	11	37
	PZ-01138	11	38
	PZ-01139	11	39
	PZ-01140	11	40
	PZ-01141	11	41
	PZ-01142	11	42
	PZ-01143	11	43
	PZ-01144	11	44
	PZ-01145	11	45
	PZ-01146	11	46
	PZ-01147	11	47
	PZ-01148	11	48

PREDPISI za PEZZOL Aventador (S3)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev

Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓