PEZZOL Kayak CH 40 (S3S) ESD



Izvedba: gležnjar
Zaščitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat
Lastnosti: ESD certificirani ,
Öpredpis Z 1259 ,
zaščita prednjega dela , nadkapa
Dodatne zahteve: CI , ESD , FO , SC , SR
Znamke: PEZZOL
Predpis: EN ISO 20345 ,
ÖNORM Z 1259
Gornji material: usnje
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za PEZZOL Kayak CH 40 (S3S) ESD

REBOUND PU-TPU podplat • udoben BUBBLE PU vložek • optimalno blaženje in vračanje energije • zgornji material: usnje • termoregulirana notranja podloga Spyder-Net • kapa • zaščita sprednjega dela • DGUV 112-191 • ESD testiran
MATERIAL: Vodoodbojno SUPREMOIL usnje
PODPLAT: REBOUND PU-TPU
PREDPIS:
certificirane v skladu z:
EN ISO 20345 S3S SC CI FO SR ESD
ÖNORM Z 1259: velja za vložke

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	ŠIRINA	VELIKOST
	PZ-00436	11	36
	PZ-00437	11	37
	PZ-00438	11	38
	PZ-00439	11	39
	PZ-00440	11	40
	PZ-00441	11	41
	PZ-00442	11	42
	PZ-00443	11	43
	PZ-00444	11	44
	PZ-00445	11	45
	PZ-00446	11	46
	PZ-00447	11	47
	PZ-00448	11	48

PREDPISI za PEZZOL Kayak CH 40 (S3S) ESD

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev



Evropski predpis EN ISO 20345 določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO 20345 morajo imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zaščitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na izpolnjevanje pomembnih zaščitnih funkcij razvrščena v različne zaščitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A – antistatični čevlji
C – Prevodnost
E – Absorbcija energije v petnem delu
I – Električno izolirana zaščita noge
M – Zaščita srednjega dela stopala
P – Protivbodna zaščita
AN – Ojačana zaščita gležnja
CI – Izolacija pred mrazom
HI – Toplotna izolacija
CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata
FO – Odpornost podplata na gorivo
HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min)
WR – Vodotesnost celotnega čevlja
WRU – Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode
SRC – Protizdrsnost (podlaga jeklo/glicerin in ploščice/sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaščitna kapa	Dodatne zahteve			
Razred 1 Čevlji iz usnja ali drugih materialov, z izjemo polne gume ali polimer čevlja		Zaprt del pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Polna guma ali čevlji iz polimerja		Zaprt predel pete, antistatične lastnosti, prevzem energije v peti, odpornost na gorivo	Odpornost na vdor vode in vpijanje vode	Protivbodna zaščita	Profiliran podplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaščitna in poklicna obutev



V predpisu ÖNORM Z 1259 je določen postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedske zaščitne in poklicne obutve. Zahteve predpisa ÖNORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si