

Protivrezne rokavice Soft Cut 3 stopnja B



Zunanji material: poliamid , PU

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Znamke: OPTI Flex


Material: elasthan

Predpis: EN 388

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , B

Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vlažno , suho



OPIS IZDELKA za Protivrezne rokavice Soft Cut 3 stopnja B

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE B • tanjše in mehkejšje linije • popolno ergonomsko prileganje • fleksibilnost • spretnost • prilagodljiva in tanka PU prevleka • zelo dober občutek za dotik.

MATERIAL: fino pletenje, brezšivne, 64% polietilen, 23% poliamid (najlon), 13% elasthan


PAKIRANJE: paket = 12 parov, karton = 60 paro

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 X 4 2 B), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE B**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-305016	7
	AB-305017	8
	AB-305013	9
	AB-305014	10
	AB-305015	11

PREDPISI za Protivrezne rokavice Soft Cut 3 stopnja B

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).