# Rofa varilska jakna 2160





**Izvedba:** oblačila za varil
**Znamke:** Rofa
**Material:** 100% bombaž
**Lastnosti materiala:** ogr
**Predpis:** EN ISO 11611 , EN ISO 11612
**Zaščitne lastnosti:**
Toplotna in ognjevarna prevleka , Inherentna toplotna in ognjevarna zaščita , zaščita za varilce

## OPIS IZDELKA za Rofa varilska jakna 2160

Ovratnik v motorističnem izgledu • pritisni gumbi • dva prsna žepa s poklopcem in sprijemalom • s pritisnim gumbom nastavljivi zaključki rokavov • 2 stranska poševna žepa z zadrgo • 1 notranji žep levo s sprijemalom • aplikacije na telesu in rokavih • Proban® • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana

**MATERIAL:** 100% keper bombaž, pribl. 330 g/m²
**PREDPISI:**
EN ISO 11612 (zaščitna stopnja A1 B1 C1 E2 F1)
EN ISO 11611 (razred 2/A1)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | ŠT. IZD. | BARVA | VELIKOST |
|---|---|---|---|
|  | RE-97044 | mornarsko modra/plavina modra | 44 |
| | RE-97046 | mornarsko modra/plavina modra | 46 |
| | RE-97048 | mornarsko modra/plavina modra | 48 |
| | RE-97050 | mornarsko modra/plavina modra | 50 |
| | RE-97052 | mornarsko modra/plavina modra | 52 |
| | RE-97054 | mornarsko modra/plavina modra | 54 |
| | RE-97056 | mornarsko modra/plavina modra | 56 |
| | RE-97058 | mornarsko modra/plavina modra | 58 |
| | RE-97060 | mornarsko modra/plavina modra | 60 |
| | RE-97062 | mornarsko modra/plavina modra | 62 |
| | RE-97064 | mornarsko modra/plavina modra | 64 |
| | RE-97066 | mornarsko modra/plavina modra | 66 |

| | ŠT. IZD. | BARVA | VELIKOST |
|---|---|---|---|
|  | RE-97144 | temno antracitna/siva | 44 |
| | RE-97146 | temno antracitna/siva | 46 |
| | RE-97148 | temno antracitna/siva | 48 |
| | RE-97150 | temno antracitna/siva | 50 |
| | RE-97152 | temno antracitna/siva | 52 |
| | RE-97154 | temno antracitna/siva | 54 |
| | RE-97156 | temno antracitna/siva | 56 |
| | RE-97158 | temno antracitna/siva | 58 |
| | RE-97160 | temno antracitna/siva | 60 |
| | RE-97162 | temno antracitna/siva | 62 |
| | RE-97164 | temno antracitna/siva | 64 |
| | RE-97166 | temno antracitna/siva | 66 |

## PREDPISI za Rofa varilska jakna 2160

EN ISO 11611

EN ISO 11612

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 11611 | Zaščitna oblačila za varjenje in sorodne postopke



EN ISO 11611 določa preizkusne metode in zahteve glede zaščitnih oblačil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zaščitnega oblačila je zaščititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

**Razred 1**
Odporen na vsaj 15–24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 7 sekundah. Ščiti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in nižjo sevalno toploto.

**Razred 2**
Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 16 sekundah. Ščiti pred nevarnejšimi tehnikami varjenja in situacijami z več brizgi staljene kovine in povečano sevalno toploto.

**Pomen črkovne kode A:**
**A1** = izpostavljena površina 10 sekund | **A2** = izpostavljen rob 10 sekund

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 11612 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem



Predpis EN 11612 določa zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zaščiti telesa uporabnika pred vročino in/ali plameni (roke niso zaščitene). Zahteve glede učinkovitosti velajo za široko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.**

| Črka | Zahteve glede zmogljivosti | Certificirano glede na | Stopnje | Oznaka |
|---|---|---|---|---|
| **A** | Omejeno gorljivosti | EN ISO 15052 | 2 | A1, A2 |
| **B** | Konvekcijska toplota | EN ISO 9151 | 4 | B1, B2, B3 |
| **C** | Sevalna toplota | EN ISO 6942, 20 KW/m | 5 | C1, C2, C3, C4 |
| **D** | Brizgi tekočega aluminija | EN ISO 9185 | 4 | D1, D2, D3 |
| **E** | Brizgi tekočega železa | EN ISO 9185 | 4 | D1, D2, D3 |
| **F** | Kontaktna vročina 100 °C - 500 °C | EN ISO 12127-1 | 4 | E1, E2, E3 |

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno širjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h