Rokavice 6360 OIL, CUT 3



Zunanji material: nitril
Prevleka: polno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Predpis: EN 388:2016
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , 3 , D
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Rokavice 6360 OIL, CUT 3

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3 • dvojni premaz • spodnji premaz: v celoti prevlečena, siva • zgornji premaz, brušen nitril: delno prevlečena na dlani in prstih, črna • pleteno zapestje • vodoodporne • odličen oprijem na oljnatih področjih • visoka spretnost • posebna preja
MATERIAL: Nitril in posebna preja
VELIKOSTI: 7-11

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 3 4 4 D), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3D**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041611	7
	AK-041612	8
	AK-041613	9
	AK-041614	10
	AK-041615	11

PREDPISI za Rokavice 6360 OIL, CUT 3

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si


Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	**Odpornost proti obrabi:** 0–4
b	**Odpornost na prerezanje:** 0–5
c	**Odpornost na pretrganje:** 0–4
d	**Odpornost na vbode:** 0–4
e	**Protivrezna zaščita:** A–F
f	**Posebna absorpcija udarcev po EN 13594**

Več informacij najdete tukaj.