

Rokavice Yanta, PU, temno modre



Zunanji material: poliamid , PU

Prevleka: delno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: OPTI Flex

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Rokavice Yanta, PU, temno modre

Visokokakovostne PU rokavice • brezšivna fina pletenina 18G • zelo dobra taktilna občutljivost in odlična spretnost

MATERIAL: 100% poliamid

PREVLEKA: PU

PREDPIS

certificirano v skladu z:

EN 388:2016 (2 1 3 1 X)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AH-000606	6
	AH-000607	7
	AH-000608	8
	AH-000609	9
	AH-000610	10
	AH-000611	11

PREDPISI za Rokavice Yanta, PU, temno modre

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.