Tector respirtor 4206 (FFP 3 D)

Lastnosti: dolomite preizkus (D) , z izdišnim ventilom
Tip filtra: prašni filter
Znamke: Tector
Predpis: EN 149
Zaščitna stopnja: P3

OPIS IZDELKA za Tector respirtor 4206 (FFP 3 D)

Zložljiv respirator za enkratno uporabo z izdišnim ventilom • uspešno preizkušen Dolomite test • nastavljiv nosnik za boljše prileganje • elastičen, nastavljiv naglavni trak • higiensko posamično pakiranje
ZAŠČITNA STOPNJA: FFP3 NR D
PREDPIS:
certificirano glede na
EN 149:2001 + A1:2009
PAKIRANJE: Pak=12 kos., karton= 20 Pak.

	ŠT. IZD.
	VE-766

PREDPISI za Tector respirtor 4206 (FFP 3 D)

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci

Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

- **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

- **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za “R-maske” je Dolomite preizkus "D” obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h