

Vizwell dobrovidna delovna jakna



Izvedba: dobrovidna oblačila

Znamke: Vizwell

Material:

Mešanica, visok delež bombaža

Lastnosti materiala: zračen

Predpis: EN ISO 20471

Zaščitne lastnosti:
dobrovidna zaščita




OPIS IZDELKA za Vizwell dobrovidna delovna jakna


Dobrovidna delovna jakna • zračna • 2 prsna žepa, na eni strani skriti žep za ID kartico • pokrita zadrga • nastavljive manšete • 2 velika žepa • 3 veliki notranji žepi, eden z nalepko za ime

MATERIAL: 60 % bombaž, 40 % poliester, 270 g/m²

VELIKOSTI: S-5XL

PREDPIS: EN ISO 20471 (razred 2)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-2604S	rumena/mornarsko modra	S
	WA-2604M	rumena/mornarsko modra	M
	WA-2604L	rumena/mornarsko modra	L
	WA-2604XL	rumena/mornarsko modra	XL
	WA-2604XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	WA-26043XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	WA-26044XL	rumena/mornarsko modra	4XL
	WA-26045XL	rumena/mornarsko modra	5XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-2605S	oranžna/mornarsko modra	S
	WA-2605M	oranžna/mornarsko modra	M
	WA-2605L	oranžna/mornarsko modra	L
	WA-2605XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	WA-2605XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	WA-26053XL	oranžna/mornarsko modra	3XL
	WA-26054XL	oranžna/mornarsko modra	4XL
	WA-26055XL	oranžna/mornarsko modra	5XL

PREDPISI za Vizwell dobrovidna delovna jakna

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h

Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 60 km/h

Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost ≤ 30 km/h

Pri prometnih hitrostih ≤ 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
odsevni material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m ²	-	-

Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.