VOSS MASTER zaščitna čelada



Lastnosti: zračne odprtine , dežni rob , nastavki za glušnike
Notranjost: 6-točkovni , tekstilni trak , znojni trak
Znamke: Voss
Material: polietilen
Predpis: EN 397
Dodatna testiranja: mraz -20°C









OPIS IZDELKA za VOSS MASTER zaščitna čelada

Nižje spuščena čeladna školjka v predelu zatilja • nastavki za glušnike (standardne odprtine 30 mm) • luknjice za zračenje • držalo za bradni pas • znojni trak po celotnem obsegu • dežni rob • certificirana do -20 °C • rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje
NOTRANJA OPREMA: 6-točkovni trak
MATERIAL: Polietilen
TEŽA: pribl. 255 g
BARVE: rumena, bela, oranžna, rdeča, modra, zelena, siva, črna
OBSEG GLAVE: 51-64 cm nastavljiv
PREDPIS: EN 397

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-226	rumena

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-227	bela

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-233	oranžna

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-234	rdeča

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-235	modra

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-236	zelena

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-237	siva

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA
	KO-238	črna

PREDPISI za VOSS MASTER zaščitna čelada

EN 397

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade

V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)