VOSS zaščitna čelada BAU





Lastnosti: dežni rob , nastavki za glušnike
Notranjost: 6-točkovni , plastični trak , znojni trak
Znamke: Voss
Material: polietilen
Predpis: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365
Dodatna testiranja: mraz -20°C

OPIS IZDELKA za VOSS zaščitna čelada BAU

Nižje spuščena čeladna školjka v predelu zatilja • možnost pritrditve glušnikov (standardna odprtina 30 mm) • držalo za bradni pas • znojni trak v predelu čela • rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje.

NOTRANJA OPREMA: 6-točkovna plastična nosilna konstrukcija
MATERIAL: Polietilen
TEŽA: pribl. 255 g
OBSEG GLAVE: 51-64 cm nastavljiv
PREDPIS:
EN 397
EN 50365

	ŠT. IZD.
	KO-083

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

PREDPISI za VOSS zaščitna čelada BAU

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

EN 397 | Industrijske zaščitne čelade



V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe. Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

- Navpična absorpcija udarca
- Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
- Negorljivost
- Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih sistemih



Predpis EN 50365 navaja, da se električno izolacijske čelade uporabljajo na delih pod napetostjo v bližini napetosti do AC 1000 V (AC) ali DC 1500 V (DC). Pri uporabi z drugimi električno izolacijskimi zaščitnimi sredstvi preprečuje nevaren pretok električnega toka skozi glavo. Zaščitne čelade glede na predpis EN 50365 lahko pod določenimi pogoji imajo prezračevalne odprtine.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h