

Weldas varilska jakna



Izvedba: oblačila za varilce

Znamke: WELDAS

Material: usnje

Lastnosti materiala: ognjevaren

Predpis: EN ISO 11611

Zaščitne lastnosti: zaščita za varilce

OPIS IZDELKA za Weldas varilska jakna

Šivi šivani s Kevlar® nitjo • neti in gumbi so električno izolirani • dobra svoboda gibanja zaradi Raglan rokavov • ovrtnik z ognjevarnim bombažem • podložen ramenski del in zgornji del rokavov.

MATERIAL: na vročino in ogenj odporno goveje usnje

DOLŽINE: vel. M (76 cm), vel. L (81 cm), vel. XL (86 cm), vel. XXL (91 cm), vel. 3XL & vel. 4XL (96 cm)

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 11611 (razred 2/A1)

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SC-499M	rjava	M
	SC-499L	rjava	L
	SC-499XL	rjava	XL
	SC-499XXL	rjava	XXL
	SC-4993XL	rjava	3XL
	SC-4994XL	rjava	4XL

PREDPISI za Weldas varilska jakna

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zaščitna oblačila za varjenje in sorodne postopke



EN ISO 11611 določa preizkusne metode in zahteve glede zaščitnih oblačil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zaščitnega oblačila je zaščititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

Razred 1

Odporen na vsaj 15–24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 7 sekundah. Ščiti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in nižjo sevalno toploto.

Razred 2

Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviša za več kot 40K. Zvišanje temperature se začne po 16 sekundah. Ščiti pred nevarnejšimi tehnikami varjenja in situacijami z več brizgi staljene kovine in povečano sevalno toploto.

Pomen črkovne kode A:

A1 = izpostavljena površina 10 sekund | **A2** = izpostavljen rob 10 sekund